

DOSATORE MONOVITE SERIE F



Progettati per il dosaggio di materiali in polvere, granuli e fibre sintetiche. Disponibili sia in versione volumetrica che gravimetrica con sistema di pesatura elettronica a cella di carico garantiscono precisione ed affidabilità. Trovano applicazione in tutti i settori industriali e le diverse configurazioni disponibili li rendono idonei al trattamento di materiali di granulometria, scorrevolezza e densità molto diverse.

Disponibili anche per zona Atex.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	STANDARD	OPTIONAL		
Materiale di costruzione	Aisi 304	Aisi 316L		
Finitura esterna	Satinatura 180 mesh	Lucidatura	Elettrolucidatura	
Finitura interna	2b	Lucidatura	Elettrolucidatura	
Connessioni tra le parti	Sgancio rapido®	pomelli	Ganci comm.li	
Connessione a struttura	N°2 selle + bulloni	Staffe laterali su tramoggia		
Coclea di dosaggio	Vedere doc. spec.	Vedere doc. spec.		
Scarico	Verticale cilindrico	Otturatore pn.	Scarico prolungato	clamp
Omogeneizzatore	A vomeri	A lame / A pioli		
Sistema volumetrico	-			
Sistema gravimetrico	Piattaforma bilancia su serie F_G... (n°1 cella di carico off-center)			
Sistema gravimetrico	Celle di carico laterali su tramoggia su serie F_H... (n°3 celle di carico a 120°)			
Riduttori (N°2)	A vite senza fine			
Norme Atex		Gr.II cat.3	Gr.II cat.2	

DOSATORE MONOVITE VOLUMETRICO E GRAVIMETRICO

MODELLO			dm ³ /h										
VOLUMETRICO	GRAVIMETRICO		1	7,5	15	25	125	250	800	1600	3200	6500	13000
FSV020D	FSG020D	FSH020D											
FSV030D	FSG030D	FSH030D											
FRV030D	FRG030D	FRH030D											
FRV040D	FRG040D	FRH040D											
FMV060D	FMG060D	FMH060D											
FMV080D	FMG080D	FMH080D											
FLV100D	FLG100D	FLH100D											
FLV120D	FLG120D	FLH120D											