

# DOSATORI A CANALE VIBRANTE SERIE C



I dosatori a canale vibrante, grazie al loro principio di funzionamento, dosano ogni prodotto senza danneggiarlo meccanicamente né intaccarne l'aspetto esteriore.

Questa peculiarità li rende adatti al dosaggio di materie prime fragili e di pezzatura irregolare come: pastiglie, confetti, scaglie, granuli, fiocchi e prodotti filamentosi. Le diverse configurazioni disponibili li rendono idonei al trattamento di materiali di grandi dimensioni con scorrevolezza e densità molto diverse

Disponibili sia in versione volumetrica che gravimetrica con sistema di pesatura elettronica a cella di carico garantiscono precisione ed affidabilità.

Disponibili anche per zona Atex.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	STANDARD	OPTIONAL		
Materiale di costruzione	Aisi 304	Aisi 316L		
Finitura esterna	Satinatura 180 mesh	Lucidatura	Elettrolucidatura	
Finitura interna	2b	Lucidatura	Elettrolucidatura	
Connessioni tra le parti	Sgancio rapido®	pomelli	Ganci comm.li	
Connessione a struttura	N°4 piedi di appoggio			
Sistema di vibrazione	Lineare	Con sonda di controllo ampiezza		
Scarico	Frontale libero	Verticale cilindrico		
Sistema volumetrico	-			
Sistema gravimetrico	Celle di carico laterali (n°2 celle di carico integrate alla struttura)			
Norme Atex		Gr.II cat.3	Gr.II cat.2	

## DOSATORE MONOVITE VOLUMETRICO E GRAVIMETRICO

MODELLO		dm <sup>3</sup> /h										
VOLUMETRICO	GRAVIMETRICO	1	10	50	100	200	500	1000	1500	2500	3000	4000
CSV	CSG											
CRV	CRG											
CMV	CMG											
CLV	CLG											