

# DOSIFICADORES DE DOBLE HUSILLO DE LA SERIE D



Los dosificadores de la serie D garantizan una contancia elevada de dosificación y están diseñados para la dosificación de materiales en polvo y fibra sintéticas y están especialmente indicados para polvos muy finos.

Disponibles tanto en versión volumétrica como gravimétrica con sistema de pesado electronico con celda de carga garantizan precisión y confiabilidad. Se utilizan en las diferentes configuraciones en todos los sectores industriales y son ideales para el tratamiento de los materiales de granulometria, regularidad superficial y de densidades muy diversas. Disponibles también para zona ATEX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	A PEDIDO		
Material de construcción	Aisi 304	Aisi 316L		
Acabado externo	Satinado 180 mesh	Pulido	Electro-pulido	
Acabado interno	2b	Pulido	Electro-pulido	
Partes de contacto	Fast unlock®	Pomos	Ganchos comerciales	
Conexiones	Nº2 sillas + pernos	Soportes laterales en la tolva		
Tornillo	consultar el documento específico			
Descarga	Vertical cilíndrica	Obturador neum.	Descarga prolongada	Clamp
Homogeneizador	Rejas de arado	Cuchillas / Clavijas		
Sistema volumétrico	-			
Sistema gravimétrico	Plataforma de escala en la serie D_G (nº1 célula de carga descentrada)			
Sistema gravimétrico	Células de carga laterales en la tolva en la serie D_H... (nº3 células de carga a 120°)			
Reductor (Nº2)	Tornillo sin fin			
Norme ATEX		Gr.II cat.3	Gr.II cat.2	

## DOSIFICADORES DE DOBLE HUSILLO VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO

MODELO			dm <sup>3</sup> /h								
VOLUMÉTRICO	GRAVIMÉTRICO		1	10	15	50	150	200	500	1000	2000
DSV020D	DSG020D	DSH020D									
DRV030D	DRG030D	DRH030D									
DMV040D	DMG040D	DMH040D									
DLV060D	DLG060D	DLH060D									