

# DOSIFICADORES MONO HUSILLO DE LA SERIE F



Los dosificadores con un único husillo de extracción están diseñados para la dosificación de materiales en polvo, gránulos y fibras sintéticas. Disponibles tanto en versión volumétrica como gravimétrica mediante sistema de pesado electrónico con celda de carga garantizan precisión y fiabilidad. Se utilizan en las diferentes configuraciones en todos los sectores industriales y son ideales para el tratamiento de los materiales de granulometría, regularidad superficial y de densidades muy diversas. Disponibles también para zona ATEX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	A PEDIDO		
Material de construcción	Aisi 304	Aisi 316L		
Acabado externo	Satinado 180 mesh	Pulido	Electro-pulido	
Acabado interno	2b	Pulido	Electro-pulido	
Partes de contacto	Fast unlock®	Pomos	Ganchos comerciales	
Conexiones	Nº2 sillas + pernos	Soportes laterales en la tolva		
Tornillo	Consultar el documento específico			
Descarga	Vertical cilíndrica	Obturador neum.	Descarga prolongada	Clamp
Homogeneizador	Rejas de arado	Cuchillas / Clavijas		
Sistema volumétrico	-			
Sistema gravimétrico	Plataforma de escala en la serie F_G (nº1 célula de carga descentrada)			
Sistema gravimétrico	Células de carga laterales en la tolva en la serie F_H... (nº3 células de carga a 120°)			
Reductor (Nº2)	Tornillo sin fin			
Norme ATEX		Gr.II cat.3	Gr.II cat.2	

## DOSIFICADORES MONO HUSILLO VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO

MODELO			dm <sup>3</sup> /h										
VOLUMÉTRICO	GRAVIMÉTRICO		1	7,5	15	25	125	250	800	1600	3200	6500	13000
FSV020D	FSG020D	FSH020D											
FSV030D	FSG030D	FSH030D											
FRV030D	FRG030D	FRH030D											
FRV040D	FRG040D	FRH040D											
FMV060D	FMG060D	FMH060D											
FMV080D	FMG080D	FMH080D											
FLV100D	FLG100D	FLH100D											
FLV120D	FLG120D	FLH120D											