

# DOSIFICADORES CON TORNILLO ALIMENTADOR SERIE GM



Los dosificadores de tornillo unico de la serie GM son ideales para la dosificación de materiales sintéticos filamentosos o bien con tamaño irregular después del proceso de molienda escamas. Se utilizan en las diferentes configuraciones en todas las aplicaciones en las que resulta necesaria la reutilización de materias plásticas de recuperación o bien para dosificar elementos aglomerantes fibras en los compuestos de edificación o plásticos para aumentar su resistencia mecánica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	A PEDIDO		
Material de construcción del cuerpo	Aisi 304			
Materiale coclea	Aisi 304			
Acabado externo	Satinado 180 mesh			
Acabado interno	2b			
Partes de contacto	Pernos	Pomos	Ganchos comerciales	
Conexiones	Nº2 sillas + pernos	Soportes laterales en la tolva		
Tronillo	Consultar el documento específico			
Descarga	Orizzontale flangiato			
Reductor	Horizontal embridado	Vertical cilíndrica		
Sistema volumétrico				
Sistema gravimétrico	Plataforma de escala en la serie D_G (nº1 célula de carga descentrada)			
Sistema gravimétrico	Células de carga laterales en la tolva en la serie D_H... (nº3 células de carga a 120°)			
Norme Atex		Gr.II cat.3	Gr.II cat.2	

## DOSIFICADORES CON TORNILLO ALIMENTADOR SERIE GM VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO

MODELO		dm <sup>3</sup> /h						
VOLUMÉTRICO	GRAVIMÉTRICO	125	250	800	1600	3200	6500	13000
GMV060	GMG060							
GMV080	GMG080							
GMV100	GMG100							